

Kontrolboks

- Giver central kontrol til komplet vaskerumssystem.
- Styrer op til 10 individuelle brusere, håndvaske eller urinaler.
- Integreret 12 volt transformer.
- Giver interface til hjælpeudstyr f.eks. pumper, ventilation eller lys.
- Robust konstruktion.
- Kompatibel med alle Rada Pulse-operativsystemer, sensorer og magnetventiler.

Programmør, håndholdt

- Giver brugeren mulighed for at programmere driftstilstand, driftscyklusser og flowvarighed for individuelle udtag.
- Fleksibel programmering for at sikre maksimal besparelser.
- Nem at følge menu.
- Flersproget.
- Nem at bruge 'copy and paste'-facilitet for at hjælpe med at programmere flere udtag.
- Baggrundsbelyst alfanumerisk display.
- Fejlfindingsfacilitet



Rada Pulse Kontrolboks - 704395 500

'En komplet kontrolenhed til vaskerumssystem' med 12 V-transformer, der kan styre op til 10 Rada Pulse-operativsystemer.

Rada Pulse Programmør, håndholdt - 704395 535

Med fire berøringsfølsomme knapper, to linjers baggrundsbelyst alfanumerisk display og 3,0 meter udtrækkeligt spiralkabel, der er velegnet til programmering af Rada Pulse Kontrol Boksen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse

Rada Pulse elektroniske vaskerumsflowkontrollsystem vil muliggøre præcis styring af brusebad, håndvask og urinalskylningsudtag. En enkelt Rada Pulse kontrolboks vil styre op til 10 udtag i enhver konfiguration. Hvert udtag betjenes via en berøringsfri sensor og en universel magnetventil (se datablade om operativsystemet for mere information), hvilket sikrer maksimal hygiejne i toilettet.

Systemet fjernprogrammeres via en håndholdt programmør. Rada Pulse håndholdte programmeringsenhed sættes ganske enkelt ind i kontrolboksen og bruges derefter til enten at opsætte eller justere flowindstillingerne for hver enkelt udtag eller kontrollere for fejl i kabelføringer til magnetventiler og sensorer. Dette gøres ved at følge den brugervenlige menustruktur.

Installation og vedligeholdelse

Venligst se relevante produkt manual.

Styreboksen leveres med en "nem at bruge" fastgørelsesskabelon og kan monteres i ethvert plan. Adgang til programmeringsstikket bør overvejes, når kontrolboksen installeres.

Bemærk! Enhver kombination af brusebad, håndvask eller urinalskylning (op til maks. 10) kan styres fra en enkelt Rada Pulse kontrolboks. Derudover vil styreboksen også give et signal til op til 3 hjælpefunktioner, f.eks. ventilatorer, lys og pumper.

Den håndholdte controller har et baggrundsbelyst to-linjers alfanumerisk display. Et tastatur med fire knapper bruges til at rulle gennem menustrukturen og programmere tidsindstillingerne.

Programmeringsenheden er flersproget og kan indstilles af brugeren til at vise menuen på et af ni sprog.

Godkendelser

Overholder alle relevante direktiver for CE-mærkning. Designet, fremstillet og understøttet i overensstemmelse med akkrediterede BS EN ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystemer og BS EN ISO 14001:2004 "Environmental Management Systems."

Materialer

Kontrolboks: PC/ABS blandet plast for at give produktet brandhæmmende egenskaber.

Programmør: Hård ABS-plast. Den håndholdte programmeringsenhed har et 3 m spiralkabel med et stik til tilslutning til kontrolboksen.

Specifikationer el

Beskyttelsesklasse: Styreboks IP54.

Forsyningsspænding: 230 V AC, 50/60

HZ. Transformer: 230 V AC/12 V AC.

Maksimal luftfugtighed: 80% ved 35°C.

Dimensioner (mm)

